

UHS=ULTRA HIGH SOLID

RADEX 2K UHS – акриловый лак с высокой степени глянца. Обладает повышенной стойкостью к царапинам, ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям. Прекрасно растекается, обладает хорошим блеском, хорошо полируется. Применяется для ремонта легковых автомобилей и отделочной окраски кузовов автотранспорта.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:

- Высокая устойчивость к царапинам
- Устойчивость к ультрафиолету и атмосферным условиям
- Глубокий блеск
- Хорошая растекаемость

ПРИМЕЧАНИЕ:

Соблюдать температурный режим при покраске от +18 до +22°C, влажность 40 – 60% и обеспечить хороший воздухообмен в помещении. При необходимости полировать дождитесь охлаждения детали в течение часа после сушки в ОСК.

Хранить с плотно закрытой крышкой.

Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.

Артикул	Наименование	Объем	Упаковка
810006	Комплект 2К UHS Лак + Отвердитель для 2К UHS Лака	1 л + 0,5 л	1/12 шт
810005	2К UHS Лак	5 л	1/4 шт
810008		1 л	1/6 шт
810150	Отвердитель для 2К UHS Лака	2,5 л	1/4 шт
810158		0,5 л	1/6 шт

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность 2К UHS Лака	0,97 – 0,99 г/см ³
Плотность Отвердителя для 2К UHS Лака	0,97 – 0,99 г/см ³

ПОДЛОЖКИ:

Базовые краски

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ

	ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ: ПО ОБЪЕМУ: 2 ч 2К UHS лак 1 ч Отвердитель для 2К UHS лака ПО ВЕСУ: 100 г 2К UHS Лак 50 г Отвердитель для 2К UHS Лак
	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: до 2 ч при температуре +20°C
	ВЯЗКОСТЬ: DIN4 (+20°C) = 15 – 18 с

**НАНЕСЕНИЕ:**

Дюза: 1,3 мм

Входное давление: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов

Наносить в 2 слоя = ок. 50 мкм

УКРЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: 9 – 10 м²/л (при 50 мкм)

Выдержка перед сушкой: 10 мин

ВРЕМЯ СУШКИ:

Межслойная выдержка: 5 – 7 мин при температуре +20°C

Сушка +20°C: 5 – 6 ч монтажная прочность

Сушка +20°C: 9 – 10 ч полировка

Сушка +60°C: 30 мин



Выдержка перед сушкой: 10 мин

ИК-СУШКА: 10 мин

При расстоянии до детали 70 – 80 см

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Используйте растворитель.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

2К UHS Лак: 1,5 года

Отвердитель для 2К UHS Лака: 1 год

Хранить в закрытой оригинальной упаковке.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.