


Арт. 200303

Многоцелевая легкая шпатлевка RADEX UNIVERSAL LIGHT с хорошими наполняющими свойствами. Характеризуется кремообразной консистенцией, легко применять даже на вертикальных поверхностях как тонкими, так и толстыми слоями. Создает эластичное и очень гладкое покрытие. Легко шлифуется, не забивает абразивный материал. Наносится на сталь и полиэфирные поверхности.




Примечания: Использование слишком большого количества отвердителя может привести к обесцвечиванию верхнего слоя. Не рекомендуется использовать шпатлевку ниже 15°C. Не наносить на кислотоотверждаемые грунты и 1К грунты.

Выпускаемый объем:	1 л.
--------------------	------


Подготовка поверхности:

	Перед нанесением поверхность должна быть очищена, высушена, обезжирена и отшлифована
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



Способ нанесения:

	2 – 3% по весу отвердителя
	Жизнеспособность 4 – 6 мин при 20° С
	25 - 30 мин, в зависимости от температуры окружающей среды

Дальнейшая обработка:

	<p><i>Классический способ шлифования</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Абразивами P120–P320 (при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»)
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Хранение:

	Хранение в прохладном месте
 <p>внимание!</p>	Использовать Средства защиты

Технические характеристики:

Вязкость поставляемой продукции	паста
Плотность, г/см ³	1,30 – 1,35 г/см ³
Цвет	бежевый