

RADEX МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 80°C – самоклеящаяся цветная лента на основе крепированной бумаги в рулоне устойчивая к воздействию растворителя, воды.

Предназначена для маскирования автомобилей при проведении малярных работ, окраски и сушки в широких пределах температур до +80°C. Идеально подходит для малярных работ, в том числе с использованием ИК сушки и красок на водной основе.

ОСОБЕННОСТИ:

- Плотно прилегает к поверхности сложной формы. Хорошо фиксируется рукой и приклеивается без сильного нажима
- Исключает просачивание лакокрасочных материалов
- Не повреждает лакокрасочную поверхность
- Не оставляет следов после нагрева при удалении

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЦВЕТ	УПАКОВКА
380001	19 мм x 40 м	Зеленый	1/48 шт
380002	25 мм x 40 м		1/36 шт
380003	38 мм x 40 м		1/24 шт
380004	50 мм x 40 м	Красный	
390001	19 мм x 40 м		1/48 шт
390002	25 мм x 40 м		1/36 шт
390003	38 мм x 40 м	Оранжевый	1/24 шт
390004	50 мм x 40 м		
400002	25 мм x 40 м		1/36 шт
400003	38 мм x 40 м		1/24 шт

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для достижения наилучшей адгезии необходимо подготовить поверхность. Перед применением малярной ленты поверхность необходимо очистить от пыли и грязи, обезжирить, а затем высушить. Не рекомендуется применять малярную ленту при отрицательных температурах.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВЫ:

Основа	Пропитанная крепированная бумага
Цвет	Зеленый, красный, оранжевый
Плотность бумаги	60 г/м ² (Допустимое отклонение ±4)
Толщина	0,135 мм (Допустимое отклонение ±0,01)
Предел прочности	4 кг/см
Удлинение при разрыве	9% (Допустимое отклонение ±1)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕЯ:

Тип клея	Натуральный каучук на основе растворителя
Tест Rolling Ball Tack	1 см
Сопротивление разматыванию	1,5 см
Адгезия	Прямая адгезия к голому металлу 270 г/см
Температурная стойкость	+80°C

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Рекомендуется хранить при температуре в пределах от +10 до +30°C и относительной влажности 50% вдали от влажных (холодных) стен, окон или полов (во избежание впитывания влаги), а также вдали от источников тепла, например.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.