

Radex® Ёмкости для смешивания краски с крышками

Наименование материала

Radex® PREMIUM Ёмкости для смешивания краски с крышками.

Описание материала

Radex® Прозрачные ёмкости и крышки из полипропилена. Устойчивы к воздействию растворителей, не деформируются. Шкала на емкостях не смывается под воздействием лакокрасочных материалов.

Назначение материала

Radex® Ёмкости для смешивания краски с крышками предназначены для объёмного смешивания лакокрасочных материалов в основных пропорциях 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 с возможностью добавления разбавителей 10, 15, 20, 25 % для каждой из выбранных пропорций.

Выпускаемые формы и размеры

| Артикул | Наименование | Кол-во шт. в коробке |
|---------|--|----------------------|
| 620385 | RADEX Premium Ёмкость для смешивания краски 385мл | 200 |
| 620750 | RADEX Premium Ёмкость для смешивания краски 750мл | 200 |
| 621400 | RADEX Premium Ёмкость для смешивания краски 1400мл | 200 |
| 622300 | RADEX Premium Ёмкость для смешивания краски 2300мл | 100 |
| 630385 | RADEX Premium Крышка для ёмкости 385мл | 200 |
| 630750 | RADEX Premium Крышка для ёмкости 750мл | 200 |
| 631400 | RADEX Premium Крышка для ёмкости 1400мл | 200 |
| 632300 | RADEX Premium Крышка для ёмкости 2300мл | 100 |

Физико-технические характеристики

| | |
|----------|--------------|
| Материал | Полипропилен |
| Цвет: | Прозрачный |

Условия применения

Температура: от +15°C до +30°C. После применения подлежат утилизации согласно норм и правил действующего законодательства.

Условия хранения

Хранить в чистом, сухом и хорошо вентилируемом месте при температуре от +10°C до +30°C и относительной влажности не более 50%.

Правила техники безопасности

Не использовать вблизи источников тепла и легковоспламеняющихся предметов.

Не рекомендуется для длительного хранения ЛКМ.