

Материалы для авторемонта

51815 3M Fast Cut Plus Extreme

Аbrasivnaya pasta

Описание продукта

51815 3M Аbrasivnaya pasta Fast Cut Plus Extreme паста представляет собой высокоабразивный материал, применяемый в авторемонте лакокрасочных покрытий для устранения рисок, после обработки абразивами градаций от Р1200 до Р3000. Состав пригоден также для устранения мелких и средних следов окисления и царапин, в том числе, образующихся на оригинальных лакокрасочных покрытиях при мойке автомобиля.

Пасту следует применять с электрическими или пневматическими полировальными машинками (от 900 до 1500 об/мин), оснащенные зеленым полировальным кругом 3M™ 50487 или аналогами RADEX RDE 01, арт.: 181410; RADEX RDE 02, арт.: 181411 и шерстяным полировальным кругом 3M™ 01927 на оправке 3M™ 09552/3 или аналогом RADEX полировальник из шерсти, арт.: 181500.

51815 3M Аbrasivnaya pasta Fast Cut Plus Extreme применяется на 1 этапе полирования в трехшаговой системе.

Отличительные особенности:

- Высокая скорость работы.
- На 30% ниже расход пасты.
- Получение высокого глянца поверхности.
- Легкое удаление с поверхностей.
- Незначительный разброс материала.
- Простота использования.
- Возможность «видеть работу пасты» для проверки оставленных шлифовальных рисок перед переходом к следующему шагу.

Физико-технические характеристики

Формы и размеры	Бутылка 1 л
Цвет	Белый
Консистенция	Вязкая жидкость
pH	7,0–9,0
Вязкость	30000...40000 сП
Содержание летучих веществ, % от веса	20 %
Температура вспышки	>98°C

Применение

- Удалить дефекты лакокрасочного покрытия при помощи полировочных кругов градаций Р1200–Р1500 или микротонкого абразива.
- Для получения наилучшего результата, обработать поверхность при помощи абразивного полировального круга Р3000.
- Тщательно встрайхните бутылку с пастой.
- На сухой круг следует предварительно нанести некоторое количество состава, чтобы обеспечить предварительное смачивание.
- Нанесите достаточное для работы количество состава.
- Распределить равномерно пасту полировальным кругом до начала механической обработки.
- Частота вращения: 900–1500 об/мин. Полировать со слабым или средним нажимом.
- Уменьшать нажим по мере высыхания пасты.
- Очистите поверхность чистой полировальной салфеткой 3M или MICROFIBER RADEX.
- Затем применить 80349 полировальную пасту 3M Extra Fine Plus (желтый колпачок) и 50383 3M антиголограммную полировальную пасту Ultrafina SE (синий колпачок).

Примечания: любые излишки пасты на пластике, резине или смежных деталях должны быть удалены с помощью салфетки тип: MICROFIBER.

Условия и срок хранения

Хранить в недоступном для посторонних месте. Хранить в сухом месте вдали от нагревательных приборов. Хранить в вертикальном положении при температуре +5 – +30°C. Не замораживать.

Срок хранения – 2 года. Дата производства/окончания срока годности (мм/гг) указана на продукте.

Правила техники безопасности

3M™ 51815 Fast Cut Plus Extreme Абразивная паста предназначена только для профессионального использования.

Применять только в помещении, оборудованном хорошей вентиляцией.

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и обратиться за врачебной помощью.

Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно обильно промыть водой с мылом.

При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за врачебной помощью и показать надпись на таре или этикетку.

Важная информация

Выбор и применение продукта:

Многие факторы, не зависящие от 3M, и уникальные для пользователя знания, и контроль, могут повлиять на использование и производительность продукта 3M в конкретном применении. В этой связи клиент несет единоличную ответственность за оценку продукта и определение того, является ли он подходящим и пригодным для применения клиентом, включая проведение оценки опасности на рабочем месте и проверку всех применимых норм и стандартов (например, OSHA, ANSI и т.д.). Невыполнение надлежащей оценки, выбора и использования продукта 3M и использование несоответствующих средств защиты или несоблюдения всех применимых правил безопасности может привести к травмам, болезни, смерти и / или повреждению имущества.

Гарантия, ограничение правовой защиты и отказ от ответственности:

Если на упаковке продукта 3M или технической документации по продукту (в этом случае действует такая гарантия) не указано иное, 3M гарантирует, что каждый продукт 3M соответствует действующей спецификации продукта 3M на момент поставки 3M. 3M НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБОЮ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ИЛИ УСЛОВИЯ ТОВАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ИЛИ ВОЗНИКАЮЩИХ ПОСРЕДСТВОМ ПРОДАЖИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Если продукт 3M не соответствует данной гарантии, единственным и исключительным средством защиты является, по выбору 3M, замена продукта 3M или возврат стоимости покупки.

Ограничение ответственности:

За исключением указанного выше, и за исключением случаев, запрещенных законом, 3M не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате использования продукта 3M или связанные с ним, будь то прямой, косвенный, специальный, случайный или последующий (включая, но не ограничиваясь, упущенную выгоду или деловые возможности), независимо от утвержденной юридической или справедливой теории, включая, но не ограничиваясь, гарантию, контракт, небрежность или прямую ответственность.