

# АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ABRATOR RED FILM

# abratop

Абразивные материалы высокого качества на основе плотной синтетической пленки с использованием циркония и оксида алюминия. Шлифовальный материал RED FILM с равномерно нанесенным минеральным покрытием на идеально ровную поверхность пленки обеспечивают гораздо лучший шлифовальный след, чем диск на бумажной основе, не оставляя в процессе шлифования глубоких рисок. Пленочная основа очень крепка и износостойка к разрушению во время шлифования. Материал обеспечивает большую долговечность при шлифовании кромок, углов и поверхностей сложной формы. Специальная технология крепления абразивного зерна уменьшает его выпадение. Высокое качество абразивного зерна и связующей смолы кругов RED FILM обеспечивают высокие режущие свойства. Антистатичная, прочная на разрыв плёнка, препятствующая изломам.

## ОСОБЕННОСТИ:

- Экономически эффективные
- Улучшенные характеристики производительности и долговечности при шлифовании
- Крепкие и износостойкие
- Высокое качество абразивного минерала и связующей смолы

## КРУГИ

Артикул	Размер	Зернистость	Тип/основа	Упаковка	
65000080	Ø150 мм	P80	Круги 15 отверстий	50/500 шт	
65000100		P100			
65000120		P120			
65000150		P150			
65000180		P180			
65000220		P220			
65000240		P240			
65000280		P280			
65000320		P320		С креплением типа	100/1000 шт
65000360		P360		VELCRO (липучка)	
65000400		P400		На пленке	
65000500		P500			
65000600		P600			
65000800		P800			
65001000		P1000			
65001200		P1200			
65001500		P1500			
65002000		P2000			

## ПОЛОСКИ

Артикул	Размер	Зернистость	Тип/основа	Упаковка
65010120	70 мм x 420 мм	P120	Полоски 14 отверстий На пленке	100/1000 шт
65010320		P320		
65020120		P120	Полоски без отверстий На пленке	
65020320		P320		

Ограничение ответственности! Все технические данные и предлагаемые рекомендации основаны на результатах надежных, по нашему мнению, испытаний, но их полнота не гарантируется. Перед использованием данного материала следует убедиться в его соответствии намеченной цели. Вся ответственность за применение регулируется Условиями продаж, которые, в свою очередь, подчиняются действующему законодательству.

# АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ABRATOR RED FILM

# abratop

Цвет	Красный
Основа	Пластиковая пленка 100 мкм. Твёрдость 100А
Тип покрытия	Полуоткрытое (крупные градации), закрытое (мелкие градации)
Минерал	Цирконий и оксид алюминия
Прочность на разрыв	Вертикально 13 КН/м (коэффициент $\geq 55\%$ )
	Поперечно 12 КН/м (коэффициент $\geq 65\%$ )

## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Производить шлифование необходимо в помещении с хорошей вентиляцией в защитных очках, противопылевом респираторе и перчатках.

При работе шлифовальной машинкой угол между плоскостью оправки и обрабатываемой поверхностью должен быть минимальным. Неиспользуемую шлифовальную машинку следует держать на специальном стенде или в другом месте, уложив ее на тыльную сторону. Не укладывать шлифовальную машинку рабочей поверхностью круга или оправки на пол или рабочий стол.

## СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре в пределах от +10 до +30°C и относительной влажности 50 – 65% вдали от влажных (холодных) стен, окон или полов (во избежание впитывания влаги), а также вдали от источников тепла, например, труб парового отопления, радиаторов, печей, вентиляционных каналов с нагретым воздухом и т.д. Материал, вплоть до применения, рекомендуется хранить в заводской упаковке. При соблюдении данных условий срок хранения абразивного материала не ограничен.

## ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.