1К МАТОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ АЛКИДНОЙ ЭМАЛИ

Добавка для получения матового или полуматового эффекта в системе алкидных эмалей MOBIHEL. Добавляется до 30% на полный объем автоэмали. При максимальном проценте добавки степень блеска эмали составляет от 35% до 60% (угол 60°) и зависит от цвета эмали. Для одинаковой степени матового эффекта темные цвета требуют большего количества добавки по сравнению со светлыми цветами. На степень матовости эффекта влияет толщина и количество слоев, а также техника нанесения.

УПАКОВКА	**Упаковка:**	**Артикул:**
	6 х 1,0 л	40180302
	6 х 0,5 л	40180301

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ С.И.З.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	**Цвет:**	прозрачный
	Плотность:	0,982 г/мл

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

Тщательное перемешивание

Пропорции смешивания по объему: до 30% по объему MOBIHEL добавки для матирования добавляется в автоэмали в соответствии с ожидаемой степенью матового эффекта.

Процент отвердителя рассчитывается от суммарного объема согласно рекомендации на основной продукт.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения: 12 мес

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения использовать порошок, пену или CO_2. Продукт содержит органические растворители.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)