

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЛОКИ

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЛОКИ БЕЗ ПЫЛЕОТВОДА

Шлифовальные блоки для ручного шлифования «по-сухому» без пылеотвода для абразивных материалов в полосках. Экономичная версия шлифовальных блоков. Исключительная функциональность, идеально ровная рабочая поверхность и эргономика, высококачественные материалы и эксклюзивный дизайн – это отличительные свойства шлифовальных блоков без пылеотвода. Для крепления абразивных материалов используется система «VELCRO».

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
500125	Малый шлифок	70 x 125 мм	1 шт
500198	Средний шлифок	70 x 198 мм	
500400	Длинный шлифок	70 x 400 мм	

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЛОКИ ПЫЛЕОТВОДОМ

Самые передовые шлифовальные блоки. Конструкция оптимизирована под производительность абразивных материалов RADEX. В подошве шлифовальных блоков с пылеотводом имеются отверстия, количество которых должно совпадать с количеством отверстий в используемых абразивных материалах. Для крепления абразивных материалов используется система «VELCRO». Для удаления пыли в шлифовальных блоках имеется специальное отверстие для соединения с вакуумной системой пылеудаления. Благодаря специальному креплению, шланг для пылеотвода свободно вращается, обеспечивая легкость и удобство в работе.

Назначение: ручное шлифование «по-сухому» с применением абразивных материалов в полосках.

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	КОЛ-ВО ОТВЕРСТИЙ	УПАКОВКА
600125	Малый шлифок + адаптер Ø29 мм	70 x 125 мм	8	1 шт
600198	Средний шлифок + адаптер Ø29 мм	70 x 198 мм	8	
600400	Длинный шлифок + адаптер Ø29 мм	70 x 400 мм	14	

ГИБКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК БЕЗ ПЫЛЕОТВОДА

Инструмент для шлифования «по-сухому» без пылеотвода для различных поверхностей. Для крепления абразивных материалов в полосках используется система «VELCRO». В зависимости от поверхности можно менять угол шлифовального блока.

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	УПАКОВКА
500402	70 x 400 мм	1 шт

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ БЛОК С ПЫЛЕОТВОДОМ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ (КОМПЛЕКТ)

В комплект входит: 3 сменные подложки, регулятор воздуха и адаптер для шланга. Для крепления абразивных материалов в кругах используется система «VELCRO». Назначение: шлифование «по-сухому» с пылеотводом различных поверхностей с применением абразивных кругов.

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	КОЛ-ВО ОТВЕРСТИЙ	УПАКОВКА
600150	Ø150 мм	Мульти	1 комплект

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БЛОКИ

СТРОЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ШЛИФОВАЛЬНЫХ БЛОКОВ:

Материал системы крепления	Полиамид
Материал основы	Полиуретан
Толщина основы	3 мм ($\pm 0,2$ мм)
Плотность основы	120 – 150 кг/м ³
Твердость основы по Шору	30 – 50
Материал шлифка	ABS пластмасса
Материал ручки (арт. 500125/500198/600125/600198)	Каучук
Материал ручки (арт. 500400/600400)	ABS пластмасса

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ:

Хранить шлифки следует рабочей стороной вниз при температуре в пределах от +10 до +30°C и относительной влажности 50 – 65% вдали от влажных (холодных) стен, окон или полов, прямых солнечных лучей, а также вдали от источников тепла, например, труб парового отопления, радиаторов, печей, вентиляционных каналов с нагретым воздухом и т.д. Шлифки, вплоть до применения, рекомендуется хранить в заводской упаковке. При соблюдении данных условий срок хранения не ограничен.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ :

Использовать шлифки и производить шлифование рекомендуется в помещениях с хорошей вентиляцией, в защитных очках, противопылевом респираторе и перчатках.