

Абразивные круги высочайшего качества на основе плотной синтетической пленки с использованием закаленного оксида алюминия. Пленочная основа очень крепка и износостойка к разрушению во время шлифования. Отличный отделочный материал для коррекции мелких дефектов окраски и удаления частиц пыли на верхних покрытиях. Назначение: машинная и ручная шлифовка, локальный ремонт.

ОСОБЕННОСТИ:

- Компактный
- Плотное прилегание к обрабатываемой поверхности
- Возможность использования для шлифования с водой и «по-сухому»

Артикул	Размер	Цвет	Форма	Зернистость	Тип/основа	Упаковка
553701	Ø35 мм	Синий	Цветок	P1500	Без отверстий С креплением типа VELCRO (липучка) На пленке	100/800 шт
553702		Серый		P2500		
553703		Зеленый	Круг	P3000		

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Минерал	Оксид алюминия
Покрытие	С открытым расположением минералов
Связующее	Клей на основе смолы

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре в пределах от +10 до +30°C и относительной влажности 50 – 65% вдали от влажных (холодных) стен, окон или полов (во избежание впитывания влаги), а также вдали от источников тепла, например, труб парового отопления, радиаторов, печей, вентиляционных каналов с нагретым воздухом и т.д. Материал, вплоть до применения, рекомендуется хранить в заводской упаковке. При соблюдении данных условий срок хранения абразивного материала не ограничен.