RADEX МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 80°C

RADEX МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 80°C – самоклеящаяся, на основе крепированной бумаги в рулоне желтого цвета устойчивая к воздействию растворителя, воды.
Предназначена для маскирования автомобилей при проведении малярных работ, окраски и сушки в широких пределах температур до +80ºС, в том числе с использованием ИК сушки и красок на водной основе.

ОСОБЕННОСТИ:

- Плотно прилегает к поверхности сложной формы
- Высокое качество маскирования неровных поверхностей
- Исключает просачивание лакокрасочных материалов
- Не повреждает лакокрасочную поверхность
- Не оставляет следов после нагрева при удалении
- Хорошо фиксируется рукой и приклеивается без сильного нажима

АРТИКУЛ	РАЗМЕР	ЦВЕТ	УПАКОВКА
350151	18 мм x 50 м	Желтый	1/48 шт
350152	24 мм x 50 м		1/36 шт
350153	36 мм x 50 м		1/24 шт
350154	48 мм x 50 м		
362201	19 мм x 40 м	Коричневый	1/48 шт
362202	25 мм x 40 м		1/36 шт
362203	38 мм x 40 м		1/24 шт
362204	50 мм x 40 м		

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для достижения наилучшей адгезии необходимо подготовить поверхность. Перед применением малярной ленты поверхность необходимо очистить от пыли и грязи, обезжирить, а затем высушить. Не рекомендуется применять малярную ленту при отрицательных температурах.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВЫ:

Основа	Пропитанная крепированная бумага	
Цвет	Желтый	Коричневый
Плотность бумаги	55 г/м^2 (Допустимое отклонение ±4)	63 г/м^2 (Допустимое отклонение ±4)
Толщина	0,120 мм (Допустимое отклонение ±0,01)	0,132 мм (Допустимое отклонение ±0,01)
Предел прочности	80 Н/25 см (Допустимое отклонение ±15)	3,5 кг/см
Удлинение при разрыве	10% (Допустимое отклонение ±1)	6,5% (Допустимое отклонение ±1)

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕЯ:

Тип клея	Натуральный каучук	
Тест Rolling Ball Tack	1,4 см	1 см
Адгезия	8,2 (Допустимое отклонение ±0,5)	250 г/см
Температурная стойкость	+80ºС	

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Рекомендуется хранить при температуре в пределах от +10 до +30°C и относительной влажности 50% вдали от влажных (холодных) стен, окон или полов (во избежание впитывания влаги), а также вдали от источников тепла.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.

Ограничение ответственности! Все технические данные и предлагаемые рекомендации основаны на результатах надежных, по нашему мнению, испытаний, но их полнота не гарантируется. Перед использованием данного материала следует убедиться в его соответствии намеченной цели. Вся ответственность за применение регулируется Условиями продаж, которые, в свою очередь, подчиняются действующему законодательству.